

PS2 VGABOX COSMO ISTRUZIONI ITALIANO

Installazione

1. Collegare il cavo RGB del monitor alla presa del VGABOX con indicato MONITOR
2. Collegare i cavi dell'altoparlante e delle cuffie nella presa SPEAKER OUT sul VGABOX
3. Collegare il cavo Video dal PC al VGABOX (VGAIN) se necessario
4. Posizionare l'interruttore su "OFF/PC"
5. Collegare l'alimentatore al VGABOX
6. Accendere il VGA BOX posizionando l'interruttore su "ON/AV"

Impostare il segnale in ingresso

1. Posizionare l'interruttore su "OFF/PC" per ottenere a monitor le immagini da PC.
2. Posizionare l'interruttore su "ON/AV" per ottenere a Monitor il segnale video della fonte esterna
3. Premere il pulsante SOURCE per selezionare il tipo di segnale in ingresso.
V ("VIDEO") segnale composito, indicato a video dalla parola "AV"
S ("S-VIDEO") segnale S-video, indicato a video dalla parola "AS"

Regolazioni

- Premere il pulsante "MENU", a video apparirà il menu per selezionare le regolazioni di luminosità, contrasto, colore
- Per aumentare o diminuire la regolazione agire sui pulsanti FRECCIA destroi e sinistro
- Per reimpostare le regolazioni di fabbrica, premere e mantenere premuto il tasto "MENU" in fase di accensione.